

- افزایش راندمان تولید محصول.
- افزایش یکنواختی شکل محصول.
- کاهش آسیب دیدگی ماشین آلات مورد استفاده در مزرعه.

- Raising crop production efficiency.
- Improving the uniformity of product.
- Reducing the damage to farm machineries.

سنگ جمع کن SB 1600

Stone Picker SB 1600



زمین پس از پاکسازی سنگ و کلوخ.
Farm after stone and clods cleaning.



خاک، سنگ و کلوخه ها بوسیله یک سوکی عریض وارد دستگاه شده و از طریق حرکت بین نوار ثابت و گردان کلوخه های بزرگ خرد شده و سنگ ها جدا می شوند.

The soil, stone and clods enter the machine via a wide share. Big clods are crunched when moving between fixed and rotating belts, hence stones will be removed.



یک مخزن بزرگ با ظرفیت ۱۶۰۰ لیتر در پشت دستگاه سنگ ها را در خود نگه داشته و پس از پر شدن تا ارتفاع ۲/۷۵ متر به صورت هیدرولیکی تخلیه می شود.

A large 1600-liter hopper at the back of machine holds the stones and after loading up to the height 2.75 meters, it will be unloaded hydraulically.



مشخصات فنی	عرض کار	عمق کار	عرض حمل و نقل	حداقل توان تراکتور	نوع اتصال	ظرفیت مخزن	فاصله بین میله های نوار	ارتفاع تخلیه	وزن
Technical data	Working width cm	Working depth cm	Transport width cm	Tractor power (min.) hp	Linkage	Hopper capacity liter	Rod spacing mm	Discharge height cm	Weight approx. kg
SB 1600	160	20-30	195	110	نیمه سوار SEMI MOUNTED	1600	33	100-275	2370